

# 800Watt

Strømforsyning (indstiksmodul) - ATX12V 2.3 - AC 100-240 V - 800 Watt - aktiv PFC

## Specifikationer

Produktbeskrivelse	5800V - strømforsyning - 800 Watt
Enhedstype	Strømforsyning - aktiv Power Factor Correction (PFC) - indstiksmodul
Specifikationsoverensstemmelse	ATX12V 2.3
Indgangsspænding	AC 100-240 V
Udgangsspænding	+3.3, +5, ±12 V
Strømkapacitet	800 Watt
Overskudsspænding	Ja
Output-stikforbindelser	1 x strøm 24 pin ATX med aftagelig 4 pin sektion 1 x strøm 8 pin EPS12 V 1 x strøm 8 pin EPS12 V med aftagelig 4 pin ATX12V sektion 1 x effekt ATX12V 4-pin stik 1 x 6 pin PCI Express-strøm 1 x 8 pin PCI Express-strøm med aftagelig 2 pin sektion 1 x 4-PIN mini-strømforsyningsforbinder 5 x 4-PIN intern strøm 6 x 15 pin Serial ATA strøm
Kølesystem	4 x 40 mm ventilatorer
Dimensioner (B x D x H)	15 cm x 19.4 cm x 8.6 cm

## Udvidede specifikationer

### Generelt

Enhedstype	Strømforsyning - aktiv Power Factor Correction (PFC) - indstiksmodul
Specifikationsoverensstemmelse	ATX12V 2.3

### Strømenhed

Installerede netaggregater	2
Understøttede netaggregater	2
Overskudsspænding	Ja
Skema til overskudsspænding	1+1

Indgangsspænding	AC 100-240 V
Nødvendig frekvens	47 - 63 Hz
Detaljer om strømudgangskonnekteror	1 x strøm 24 pin ATX med aftagelig 4 pin sektion 1 x strøm 8 pin EPS12 V 1 x strøm 8 pin EPS12 V med aftagelig 4 pin ATX12V sektion 1 x effekt ATX12V 4-pin stik 1 x 6 pin PCI Express-strøm 1 x 8 pin PCI Express-strøm med aftagelig 2 pin sektion 1 x 4-PIN mini-strømforsyningsforbinder 5 x 4-PIN intern strøm 6 x 15 pin Serial ATA strøm
Udgangsspænding	+3.3, +5, ±12 V
Strømkapacitet	800 Watt
Output Current	+5V - 32 A +3.3V - 32 A +12V - 65 A -12V - 0.8 A +5VSB - 3.5 A
<b>Diverse</b>	
Kølesystem	4 x 40 mm ventilatorer
Egenskaber	Hørlig alarm, LED-indikatorer, overspændingsbeskyttelse, varm ombyttelig PSU
Overensstemmelsesstandarder	CCC, FCC
<b>Mål og vægt</b>	
Bredde	15 cm
Dybde	19.4 cm
Højde	8.6 cm